Fail2ban et Apache - Bannir les scans d'url d'administration (antibot)

Information

Testé sur Debian 8

Si on analyse les logs apache, on remarque beaucoup de bots qui scannent les URL potientiellement associées à des outils d'administration.

Faire l'analyse des 404 dans vos logs apache avec un outil comme GoAccess permettra de voir la liste des URL que vous devriez bannir avec fail2ban.

Installer fail2ban

Commencer par installer le package fail2ban

```
apt install fail2ban
```

Configuration

Créer le fichier `/etc/fail2ban/jail.local` avec ce contenu :

```
[apache-antibot]
enabled = true
filter = apache-antibot
port = http,https
#Fichier ou dossier de logs à surveiller (prends en compte logrotate)
logpath = /home/www-data/logs/apache2/*.log*
# Nombre de match dans les logs avant de bannir
maxretry = 3
# Période max surveillée
findtime = 432000
# Ban de 10 jours
bantime  = 864000
#Décommenter pour envoyer un email en cas de ban
#mta = mail
#destemail = user@email.com
```

```
#Ban, mail avec whois et log
#action = %(action_mwl)s
#Ban
action = %(action_)s
```

Adapter la ligne `logpath` à vos fichiers de logs.

Je recommande de passer `bantime` à 60 (secondes) pour vos tests. `maxretry` est le nombre de correspondances avant de déclencher le ban. `findtime` est la période à analyser dans les fichiers de log.

Créer le fichier `/etc/fail2ban/filter.d/apache-antibot.conf` avec ce contenu :

```
#Modifier 'badurls' selon votre besoin
[Definition]
badurls =
stat|phpmyadmin|myadmin|mysql|phpadmin|sql|msd|mysqldumper|msd1.24.4|msd1.24
.4stable|sqlite|sqlitemanager|webdb|soapCaller|manager|setup\.php|shell.\php
|pma|status|jmx-console|HNAP1|wp-config\.txt|wp-config\.orig|wp-
config\.php\.orig|wp-config\.old|wp-config\.php\.old|wp-config\.bak|wp-
config\.php\.bak|wp-config\.php\.save|wp-config\.php_bak

failregex = ^(?i)<HOST> .* "(GET|POST|HEAD) .*(%(badurls)s).* HTTP.*"
(403|404) .*$
            ^(?i)<HOST> .* "(GET|POST|HEAD) / HTTP.*" (403|404) .*$

ignoreregex =
```

Adapter la ligne badurls pour les chemins sur lesquels vous voulez provoquer un ban par iptables.

Activation de votre jail

Activation

```
fail2ban-client start apache-antibot
```

Vérification des jails actives

```
fail2ban-client status
```

Vous pouvez aussi ajouter une IP aux exceptions (utile pour vos tests)

```
fail2ban-client set apache-antibot addignoreip <IP>
```

Pour l'enlever :

```
fail2ban-client set apache-antibot delignoreip <IP>
```

Redémarrage de fail2ban au besoin :

```
service fail2ban restart
```

En cas de ban intempestif de votre IP, vous pouvez vous débannir :

```
fail2ban-client set YOURJAILNAMEHERE unbanip IPADDRESSHERE
```

Pour voir les ip en ban actuellement :

```
iptables -L
```

Rapport dans un fichier

Le script suivant permet de créer un fichier listant les IP bannies et le pays associé.

```
#!/bin/bash

fail2ban-client status apache-antibot | grep 'IP list' | sed -n
's/\([0-9]\{1,3\}\.\)\{3\}[0-9]\{1,3\}/\nip&\n/gp' | grep ip | sed 's/ip//'|
sort | uniq > /dev/shm/f2b.txt
fail2ban-client status apache-antibot | grep 'IP list' | sed -n
's/\([0-9]\{1,3\}\.\)\{3\}[0-9]\{1,3\}/\nip&\n/gp' | grep ip | sed 's/ip//'|
sort | uniq | xargs -n 1 geoiplookup { } | sed -e 's/GeoIP Country Edition:
//g' > /dev/shm/f2bgeo.txt
paste /dev/shm/f2b.txt /dev/shm/f2bgeo.txt > /home/www-data/domain.info/f2b-
bans.txt
```

Remarques

Attention si les fichiers de logs analysés sont affectés par `logrotate`. Ne pas ajouter `compress` et `delay compress`. fail2ban ne sais pas lire les fichier compressés par défaut.

Sources

fips.at - fail2ban.org

From:
https://wiki.dureuil.info/ - **GD-WIKI**

Permanent link:
https://wiki.dureuil.info/doku.php/linux:fail2ban-apache-antibot

Last update: **2020/07/24 22:03**