

Fail2ban et Apache - Bannir les scans d'url d'administration (antibot)



Testé sur Debian 8

Si on analyse les logs apache, on remarque beaucoup de bots qui scannent les URL potentiellement associées à des outils d'administration.

Faire l'analyse des 404 dans vos logs apache avec un outil comme [GoAccess](#) permettra de voir la liste des URL que vous devriez bannir avec fail2ban.

Installer fail2ban

Commencer par installer le package fail2ban

```
apt install fail2ban
```

Configuration

Créer le fichier `/etc/fail2ban/jail.local` avec ce contenu :

```
[apache-antibot]
enabled = true
filter = apache-antibot
port = http,https
#Fichier ou dossier de logs à surveiller
logpath = /home/www-data/logs/apache2/*.log
# Nombre de match dans les logs avant de bannir
maxretry = 2
# Période max surveillée
findtime = 432000
# Ban de 10 jours
bantime = 864000
#Décommenter pour envoyer un email en cas de ban
#mta = mail
#destemail = user@email.com
#action = %(action_mw)s
```

Adapter la ligne logpath à vos fichiers de logs.

Je recommande de passer bantime à 60 (secondes) pour vos tests. maxretry est le nombre de correspondances avant de déclencher le ban. findtime est la période à analyser dans les fichiers de log.

Créer le fichier /etc/fail2ban/filter.d/apache-antibot.conf avec ce contenu :

```
#Modifier 'badurls' selon votre besoin
[Definition]
badurls =
phpmyadmin|myadmin|mysql|phpadmin|sql|msd|mysqldumper|sqlite|sqlitemanager|w
ebdb|soapCaller|manager|setup\.php|pma|status|jmx-console|HNAP1

failregex = ^(?i)<HOST> .* "(GET|POST|HEAD) .*(%(badurls)s).* HTTP.*"
(403|404) .*$
            ^(?i)<HOST> .* "(GET|POST|HEAD) / HTTP.*" (403|404) .*$

ignoreregex =
```

Adapter la ligne badurls pour les chemins sur lesquels vous voulez provoquer un ban par iptables.

Activation de votre jail

Activation

```
fail2ban-client start apache-antibot
```

Vérification des jails actives

```
fail2ban-client status
```

Vous pouvez aussi ajouter une IP aux exceptions (utile pour vos tests)

```
fail2ban-client set apache-antibot addignoreip <IP>
```

Pour l'enlever :

```
fail2ban-client set apache-antibot delignoreip <IP>
```

Redémarrage de fail2ban au besoin :

```
service fail2ban restart
```

En cas de ban intempestif de votre IP, vous pouvez vous débannir :

```
fail2ban-client set YOURJAILNAMEHERE unbanip IPADDRESSHERE
```

Pour voir les ip en ban actuellement :

```
iptables -L
```

Rapport dans un fichier

Le script suivant permet de créer un fichier listant les IP bannies et le pays associé.

```
#!/bin/bash

fail2ban-client status apache-antibot | grep 'IP list' | sed -n
's/\([0-9]\{1,3\}\.\)\{3\}[0-9]\{1,3\}/\nip&\n/gp' | grep ip | sed 's/ip//' |
sort | uniq > /dev/shm/f2b.txt
fail2ban-client status apache-antibot | grep 'IP list' | sed -n
's/\([0-9]\{1,3\}\.\)\{3\}[0-9]\{1,3\}/\nip&\n/gp' | grep ip | sed 's/ip//' |
sort | uniq | xargs -n 1 geolookup { } | sed -e 's/GeoIP Country Edition:
//g' > /dev/shm/f2bgeo.txt
paste /dev/shm/f2b.txt /dev/shm/f2bgeo.txt > /home/www-data/domain.info/f2b-
bans.html
sed -i 's/$/<br \/>\n/g' /home/www-data/domain.info/f2b-bans.html
```

Remarques



Attention si les fichiers de logs analysés sont affectés par logrotate. Ne pas ajouter compress et delay compress. fail2ban ne sais pas lire les fichier compressés par défaut.

Last update: 2020/07/24
22:03

linux:fail2ban-apache-antibot <https://wiki.dureuil.info/doku.php/linux:fail2ban-apache-antibot?rev=1466630176>

[Source 1](#) - [Source 2](#)

From:

<https://wiki.dureuil.info/> - **GD-WIKI**

Permanent link:

<https://wiki.dureuil.info/doku.php/linux:fail2ban-apache-antibot?rev=1466630176>

Last update: **2020/07/24 22:03**

