

Installer un Proxy Squid

Information

Installer un proxy squid sur un serveur dédié, pour ne pas être bridé en débit vers Youtube par exemple.



Testé sur Debian 8.

Installation

Saisir la commande

```
apt install squid3
```

Configuration

Modifier le fichier `/etc/squid3/squid.conf`.

```
acl homeip src 12.34.56.78
http_access allow homeip
http_access deny all
forwarded_for off
http_access deny !Safe_ports
http_port 40004
deny_info TCP_RESET all
cache deny all
```

Pensez à commenter la ligne `http_access deny all` présente plus haut par défaut dans le fichier, elle prends précedence et va vous bloquer.

Cette configuration ajoute un contrôle d'accès nommé `homeip` autorisant l'ip `12.34.56.78`. Tout le reste est interdit. Le cache est désactivé.

Pour ajouter d'autres IP ou range, rajoutez les lignes nécessaires, avant le `http_access deny all`. Un range sera noté `12.34.56.78/24`.

`http_port 40004` est à votre convenance, et sera le port du proxy.

Redémarrez le service pour prendre en compte la configuration :

```
service squid3 restart
```

Complément

Les fichiers de log sont `/var/log/squid3/access.log` et `/var/log/squid3/cache.log`. Une configuration logrotate est installée avec le package sur Debian.

From:

<https://wiki.dureuil.info/> - **GD-WIKI**

Permanent link:

https://wiki.dureuil.info/doku.php/linux:proxy_squid?rev=1478199030

Last update: **2020/07/24 22:03**

